

Утверждаю
главный врач
ГКП на ПВХ «Городская детская
клиническая больница»
у/5 города Шымкент
Жумалидова Д.



Техническая спецификация

№	Международное наименование	Полная характеристика (описание) товаров (с указанием формы выпуска и дозировки)	Ед.измер	Кол-во	Цена	Сумма
1.	Бокс микробиологической безопасности II класса (тип А2)	<p>Бокс безопасности II класса тип А2</p> <p>Номинальный размер не менее- 1,2 м</p> <p>Внешние размеры с базовой подставкой, мм – не менее 1340 * 790 * 2130</p> <p>Размеры рабочей зоны не менее мм - 1250 * 480</p> <p>Площадь внутреннего пространства не менее м2 - 0,72</p> <p>Воздушный поток: - входящий не менее - 0,53 м/сек - нижний поток не менее - 0,35 м/сек</p> <p>Объем воздуха: - входящий не менее- 477м3/ч - нижний поток не менее - 866м3/ч - вытяжка не менее - 477м3/ч</p> <p>Эффективность ULPA-фильтра: - нижний поток не менее - защита 99,9995% по типичным частицам размером от 0,1 до 0,2 микрон - вытяжка не менее - защита 99,9995% по типичным частицам размером от 0,1 до 0,2 микрон</p> <p>Тест биологической защиты: - Тест персональной защиты - пройден тест содержания KI-Discus и микробиологии - Защита продукта от 1 до 8*10 в 6 степени</p>	шт	1	6 850 000	6 850 000

≤ 5 CFU

- Тест кросс-контаминации от 1 до 8*10 в 6 степени ≤ 2 CFU

Шум:

- NSF/ANSI49 - < 62 дБ

- EN 12469 - < 59 дБ

- Интенсивность флуоресцентного осветителя - 800-1200 люкс

- Отличное распределение света - Наличие

- RMS $\leq 2,3$ мкм

Конструктивные особенности:

- Основной корпус - 1.2мм сталь с белым обожженным в печи эпокси-полиэстровым покрытием

- Рабочая зона - 1,5мм нержавеющей сталь, тип 304

- Боковые стены - 1,5мм нержавеющей сталь, тип 304

Опция электрического открывания фронтального стекла - по запросу возможна доукомплектация

Материал стекла - прочное ламинированное защищенное стекло

Электрические параметры:

- полная нагрузка шкафа - 2А

- предохранители - 10А

- номинальная мощность - 452Вт

- опциональный выход - 5А

- Итоговая нагрузка - 7А

Питание: не менее

- 220В / 50-60Гц

Чистый вес – не более 225 кг

Брутто вес в упаковке – не более 295 кг

Заведующая аптеки



Боханова Г.Т